



STEAM/CM/210/R

HOSE - 32 MM - W.P. 17 BAR - 203°C - BS 5342 TYPE 2 CLASS A

USO:	Tubo in gomma cord metallico idoneo per mandata di vapore saturo, per servizi gravosi fino ad una pressione massima di 17 bar.
MATERIALI:	<p>Sottostrato: liscio in gomma nera speciale EPDM resistente al vapore saturo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinforzi: fili di acciaio ad alta resistenza. • Copertura: in gomma rossa EPDM resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici e all'ozono. • Superficie: liscia ad impressione tela microforata. • Marchatura: listino scritta bianca "H.T. STEAM HOSES - I.D. - W.P. 17 BAR - 203°C - BS 5342 TYPE 2 Classe A - mese e anno di fabbricazione".
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Da -40° a +203°, con punte fino a +235°.

DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO ESTERNO		PESO TEORICO	PRESSIONE ESERCIZIO		PRESSIONE SCOPPIO	
mm	inch	mm	inch	Kg/m	bar	psi	bar	psi
10	3/8"	21	27/32"	0.40	17	255	170	2550
13	1/2"	25	1"	0.53	17	255	170	2550
16	5/8"	28	1.3/32"	0.60	17	255	170	2550
19	3/4"	32	1.11/4"	0.75	17	255	170	2550
25	1"	38	1.1/2"	0.98	17	255	170	2550
32	1 1/4"	46	1.13/16"	1.29	17	255	170	2550
38	1 1/2"	54	2.1/8"	1.76	17	255	170	2550
51	2"	67	2.41/64"	2.18	17	255	170	2550